



型式		HC-7132HS	HC-7132MN	
リーダーインターフェース	接続可能リーダー	マルチリーダー (RD3000) 対応カード:FeliCa、mifare (ISO14443A)、ISO15693		
	リーダー接続数	入室用:1、退室用:1、登録用1		
	ID登録数	システムID	1	
		ユーザー用ID	999	7,150
プログラム用ID		100	999	
Wiegandインターフェース	3バイトデータ	Wiegand24、26	非対応	
	4バイトデータ	Wiegand32、34、37		
	5バイトデータ	Wiegand40、42、44		
	6バイトデータ	Wiegand48		
	7バイトデータ	Wiegand56		
	8バイトデータ	Wiegand64、68		
SDカードインターフェース	対応メモリーカード	SD規格カード 2GBまで (SDHC使用不可) 100MBの空き容量が必要		
	ファイルフォーマット	FAT16 全てCSV形式で保存		
	記憶データ	履歴100万件、IDデータバックアップ、ID名称、他	IDデータバックアップ、ID名称、他	
カレンダー・時計	時計精度	月差 ±13秒		
電気錠インターフェース	制御方式	2線式インターフェース 瞬時通電施錠、モーター錠：1A以下 通電時解錠、通電時施錠：0.5A以下		
	対応電気錠	施錠、解錠、開扉信号を有する電気錠で、 その論理が以下のものと電磁錠をセットアップ時自動認識 施錠信号：施錠時ON 解錠信号：解錠時ON 開扉信号：閉費時ON		
	出力 無電圧C接点 接点容量 2A DC30V	解錠	解錠時ON	
		開扉 (橙)	開扉時ON	
		異常 (赤)	異常アラーム、こじ開けアラーム発生時ON	
自動ドア		1回解錠時間ON 又は 照合出力		
	JEM-A	JEM-A規格に準拠 1回解錠動作		
	周囲温度	0~40℃		
	周囲湿度	80% 以下		
	供給電源	AC 100V		
	消費電力	最大50W		
	重量	約 650g		
	ケース材質	ABS樹脂 マンセル10Y9/0.5		
	外形寸法	W145 × H205 × D50mm		
	付属品	2線式電気錠アダプタ、JEM-A用接続コネクタ、Wiegand用接続コネクタ 2Pコネクタ、システム用カード (FeliCa)、取付ビス (M4×20) ×4本 ツマミねじ×2本、SDメモリーカード (本体に装着済)、取扱説明書		

SIZE A4	品名	コントローラー HC-7132HS コントローラー HC-7132MN	製造元	NIKKEN HARDWARE 
------------	----	--	-----	---