

COMOシリーズ

品番

HC－7290

HC－7290BP

2回線電気錠制御盤

仕 様 書

Ver1. 1x

株式会社ニッケンハードウェア

仕 様			
電源	HC-7290	電源用ハーネスで別途電源供給 又は DC8V～24V ACアダプター 電気錠1、2とも最大0.7A 合計1.4Aまで	
	HC-7290BP	DC24V電気錠1、2合計0.5Aまで	
電気錠	通電時解錠、施錠、瞬時通電施解錠、モーター錠、電磁錠		
入力 (有電圧不可)	入力1、2、3、4	モード0、1	A接点 0.5秒以上入力 火報入力時 A接点 オルタネイト
		モード2、3	A接点 0.05秒以上入力 火報入力時 A接点 オルタネイト
	LED2、3	閉扉LED	閉扉時 赤点灯
	LED4、5	施錠LED	施錠時 赤点灯
	LED6、7	解錠LED	解錠時 赤点灯
	出力 (オープンコレクタ)	解錠	解錠時-0V
施錠		施錠時-0V	
開扉アラーム		アラーム発生時-0V	
異常		手動解錠開扉、こじ開け時-0V	
解錠LED		1回解錠時-0V、連続解錠時 0.5秒点滅 火報入力時 0.2秒点滅	
開扉LED		開扉時-0V、開扉アラーム時 0.5秒点滅	
周囲温度	0～50℃		
周囲湿度	80%以下(結露なきこと)		
適合ACアダプター DC24V	内径2.1mm 外径5.5mm 長さ5mm センタープラス AD-B240P100 DC24V 1A AD-B240P250 DC24V 2.5A		
消費電力	35W(電気錠最大負荷時)		
重量	約50g(HC-7290) 約350g(HC-7290BP)		
外径寸法	幅80×高さ20×奥行60(HC-7290) 幅145×高さ50×奥行205(HC-7290BP)		

外觀

