仕様書

品名 NEOマルチリーダー

型番 RD-3300

仕様

対応カードタイプ	FeliCa(Idm)、FeliCa(鍵なし領域)、FeliCa(鍵有り領域)、MIFARE(UL)、ISO15693、 約50msecごとに、FeliCa、MIFARE、ISO15693をポーリング制御(MODE0)			
動作モード	MODE0	ID読み取りモード FeliCa(Idm)、MIFARE、ISO15693		
	MODE1	FeliCa(Idm)並べ替えなし		
	MODE2	FeliCa 鍵なし領域読み取り		
	MODE3	FeliCa 鍵有り領域読み取り		
RS485	A	独自通信プロトコル(ポーリング制御) 上位機器との通信(HC-7132HS,MN)		
	B			
Wiegand	26	3バイト	全モード	フォトカプラによる絶縁出力
	34	4バイト		
	42	5バイト		
	44	5バイト		
	64	8バイト		
	68	8バイト		
	128	16バイト	MODE2、MODE3のみ	
LED	通常	青色点灯		
	照合OK	緑色0.5秒点灯		
	照合NG	赤色0.5秒点滅		
ブザー	通常	OFF		
	照合OK	LEDの動作に同じ		
	照合NG			
ハウジング		IP55		
付属ハーネス	電源接続用	適合ハウジング:日本圧着端子 EHR-2		
	機器接続用	適合ハウジング:日本圧着端子 EHR-8		
周囲温度		0~50℃		
周囲湿度		80%以下		
供給電源		DC9V~24V		
消費電力		3W		
重量		110g		
外形寸法		W87×H87×D22		